

Armeringsprislista maj 2010

Armeringsstål i kvalitet B500BT enligt standard SS-ENV 10080 NAD-S

Dimension	Vikt	Lagerlängd	Lagerlängd	Tol. klippt, märkt, sorterat	1-4 böckningar/bygel	3D, radie och specialbyglar
mm	kg/m	12 m	6 m		Ej 3D, radie, special	
		kr/kg	kr/kg	kr/kg	kr/kg	kr/kg
6	0,222		17,60			
8	0,395	11,40	11,70	offert	offert	offert
10	0,617	11,10	11,40	offert	offert	offert
12	0,888	11,10	11,40	offert	offert	offert
16	1,58	11,10	11,40	offert	offert	offert
20	2,47	11,10	offert	offert	offert	offert
25	3,85	11,10		offert	offert	offert
32	6,31	11,90		offert	offert	offert

Rostfritt armeringsstål i kvalitet EN 1.4301 (304), EN 1.4401 (316)

Dimension	Lagerlängd	EN 1.4301	EN 1.4401syrafast			
mm	m	kr/kg	kr/kg			
6, 8	6,00	offert	offert			
10, 12	6,00	offert	offert			

Tillägg armeringsstål

Kval. SS 26s tillägg	Radtillägg per littererad	Forcerings- tillägg	Hämtningsavg.	Kvant.tillägg ILF mindre order	Deln. av lagerbunt	Upprättande av arm.spec
Kr/kg	Kr/st		Kr/lev.	Kr/lev.	Kr/deln.	
3,20	15,00	offert	300,00	offert	250,00	offert

Armeringsnät i kvalitet NPS 500 / B500BKR

Nättyp	Vikt	Ant./bunt	Format	Pris	Täckande yta	
	Kg/st		m	Kr/st	ca. m ²	
5100-6	43,0	20	5,85 x 2,35	632,00	11,0	
5150-2,5	12,1	50	2,45 x 2,30	225,00	4,3	
5150	24,4	50	5,00 x 2,30	359,00	9,7	
5200-2,5	9,0	50	2,45 x 2,25	162,00	3,8	
5200	17,6	50	4,85 x 2,25	270,00	9,1	
6100	52,5	20	4,95 x 2,35	798,00	10,3	
6150	35,1	50	5,00 x 2,30	500,00	9,7	
6200	25,4	50	4,85 x 2,25	375,00	9,1	
7150	56,3	20	5,90 x 2,30	800,00	11,6	
8150-5	62,5	20	5,00 x 2,30	888,00	9,7	
8150	73,6	20	5,90 x 2,30	1045,00	11,4	
8150F	64,9	20	5,95 x 2,35	922,00	10,8	Fingerskarv
9150F	81,1	10	5,85 x 2,40	1151,00	10,5	Fingerskarv
10150F	101,7	10	5,90 x 2,45	1446,00	10,5	Fingerskarv
Vägnät						
9300 spar	28,9	20	3,95 x 2,40	441,00	8,0 längs	
Skarvnät						
5150	2,9		2,30 x 0,60	60,00		
6150	4,2		2,30 x 0,60	84,00		

Fingerskarvsnät i kvalitet NPS 500 / B500 BKR

Nättyp	Kg /st	Ant./bunt	5,0 x 2,35 m	Täcker ca. yta m ²	Ant. längstrådar	Ant. tvärtrådar
8100	81,7	20	1294,00	8,55	19	45
8150	53,1	30	863,00	8,10	12	30
10100	123,0	10	2044,00	7,92	18	44
10150	81,5	20	1359,00	7,83	12	29
12100	170,2	10	2827,00	7,31	17	43
12150	112,7	10	1839,00	7,18	11	29

Varmvalsade armeringsnät s.k. envägsnät i kval. B500BKR

Dimensioner	c/c indeln.	Längd	Bredd	Pris
8, 10, 12, 14,16 mm	50-300 mm	3-12 m	1,5-2,4 m	offert

Varmvalsade rullnät av B500BT / B500BKR

			offert		
--	--	--	--------	--	--

Syrafasta armeringsnät format 5,0 x 2,15 m, EN 1.4401

Nättyp	Kg/st		Kr/st		
6150	34,1		offert		
8150	61,5		offert		

Tillägg armeringsnät

Delning av lagerbuntar		250 kr/delning			
------------------------	--	----------------	--	--	--

Armeringsprislista maj 2010

Överkantstöd typ bevisol, längd 2 m s.k. spacers

Höjd, mm	Ant./förpackn.	Atgång m/m ²	Kr/st
50, 70, 90	50	1,0-1,3	25,00
110, 130	50	1,0-1,3	25,50
150, 170	50	1,0-1,3	27,75
190	50	1,0-1,3	30,50

Distanser för underkantssarmeringar, väggarmeringar

Artikel	Täckskikt, mm	Ant./förp.	Bredd fot, mm	Atgång st/m ²	Kr/st	
Snap SMD	20-25	300	90	2-4	offert	
Snap SMD	30-40	250	90	2-4	1,49	Lagervara
Snap SMD	40-50	250	90	2-4	1,49	Lagervara
Snap SMD	60-80	offert	90	2-4	offert	
Bulo EG120	25-120	offert	120	2-4	offert	
Snap Variant, vägg o valv	30-35	700	spikbar	2-4	1,05	Lagervara
Snap Variant, vägg o valv	15-60	offert	spikbar	2-4	offert	
DLM 30	30	50	längd 2m	1-1,3 m/m ²	13,00	Lagervara
DLM 15-50	distanslinjal	100	längd 2m	1-1,3 m/m ²	offert	
Najtråd 1.5 mm		25 kg/kart.			770,00	Lagervara

Armeringsskarvar HBS05 och HGC, typgodkända

Typ	Dim. mm	Gänga	Övrig information	Pris
HBS05B	8-32	M	B=ingjutning med.spikfläns	offert
HBS05S	8-32	M	S=ingjutning utan spikfläns	offert
HBS05A	8-32	M	A=anslutningsdel	offert
HGC	8-32		Mekanisk panikskarv	offert

Murverksarmering Sigmafor av varmvalsad tråd i 3 meters längder

Bredd, mm	Antal/pkt	Kr/st
100	200	34,30
150	200	37,30
200	200	48,00

Emballagekostnader

EU-pall	Pallkrage	Lyftband textil	Vajersling små	Vajersling stora

Verkliga emballagekostnader tillkommer.

Fraktvillkor och fraktkostnader för lagerleveranser, gäller ej ILF

Fraktvolym	Geografiskt område	Kr/transport	Kr/kg	Lev.tider från lager
< 2,399 ton	Göta.,Sveal. exkl Gotl.	735,00		1-2 arb.dagar
> 2,4< 9,99	Göta.,Sveal. exkl Gotl.		0,35	1-2 arb.dagar
> 10 ton	Göta.,Sveal. exkl Gotl.		0,25	1-2 arb.dagar
< 2,399 ton	Norrlands kust område	1000,00		2-3 arb.dagar
>2,4<9,99	Norrlands kust område		0,45	2-3 arb.dagar
> 10 ton	Norrlands kust område		0,35	2-3 arb.dagar
< 2,399 ton	Norrlands inland,Gotland	1500,00		3 arb.dagar
>2,4<9,99	Norrlands inland,Gotland		0,55	3 arb.dagar
> 10 ton	Norrlands inland,Gotland		0,45	3 arb.dagar

Våra försäljningskontor och våra lagerplatser i Sverige

Försäljningskontor	Lager	Telefon	Fax	Kontaktperson
Helsingborg	X	042-20 12 20	042-16 02 15	Lisbeth Svensson
Ålmhult	X	0476-534 70	0476-534 74	Carl-Magnus Wiklund
Kalmar	X	0480-42 69 80	0480-42 69 99	Jan Franzén
Göteborg	X	010-445 3020	031-12 33 56	Mattias Elofsson, Maria Normark, Ulf Johansson, Malin Bull Wijkman
Jönköping		010-4453291,92	036-585 57 80	Jörgen Ahnström, Jan Dahlén
Lidköping	X	010-445 3202	0510-261 00	Johannes Ahlstedt
Västerås	X	010-445 37 35	021-10 75 01	Peter Dillner
Stockholm (Veddesta)		010-445 36 96	08-564 739 81	Göran Willberg
Sundsvall		060-15 03 50	060-15 03 55	Thomas Larsson
Örnsköldsvik	X	0660-270 220	0660-270 249	Henrik Molin
Luleå	X	0920-25 06 10	0920-25 05 58	Niklas Sandberg
Kiruna	X	0980-135 30	0980-130 30	Stefan Jonasson

www.stenastal.se

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage fritt våra lager.

Övriga frakt- och leveransvillkor enl. Stena Ståls gällande lagerprislista.

sid 2

Armeringsprislista 2010												
Nätvikt kg/m ²												
Tabellen visar stängernas vikt i EN riktning												
Ø	kg/m	Stängavstånd mm										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
5	0,154	3,08	2,05	1,54	1,23	1,03	0,88	0,77	0,68	0,62	0,56	0,51
6	0,222	4,44	2,96	2,22	1,78	1,48	1,27	1,11	0,99	0,89	0,81	0,74
7	0,302	6,04	4,03	3,02	2,42	2,01	1,73	1,51	1,34	1,21	1,10	1,01
8	0,395	7,89	5,27	3,95	3,16	2,63	2,26	1,98	1,76	1,58	1,44	1,32
9	0,499	9,99	6,65	4,99	3,99	3,33	2,85	2,50	2,22	2,00	1,81	1,66
10	0,617	12,33	8,23	6,17	4,94	4,11	3,53	3,09	2,74	2,46	2,24	2,06
11	0,746	14,92	9,95	7,46	5,97	4,97	4,26	3,73	3,32	2,98	2,71	2,49
12	0,888	17,76	11,84	8,88	7,10	5,92	5,07	4,44	3,95	3,55	3,23	2,96

Armeringsarea, löpmeter i en riktning																		
Armeringsarea, löpmeter i en riktning																		
Ø	Area	Vikt	Stängavstånd mm															
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500
mm	cm ²	kg/m	cm ² /m															
5	0,196	0,154	3,92	2,62	1,96	1,57	1,31	1,12	0,98	0,87	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,49	0,44	0,39
6	0,283	0,222	5,66	3,77	2,83	2,26	1,88	1,62	1,41	1,26	1,13	1,03	0,94	0,87	0,81	0,71	0,63	0,56
7	0,385	0,302	7,70	5,13	3,85	3,08	2,57	2,20	1,92	1,71	1,54	1,40	1,28	1,18	1,10	0,96	0,86	0,77
8	0,503	0,395	10,06	6,70	5,03	4,02	3,35	2,87	2,51	2,23	2,01	1,83	1,68	1,55	1,44	1,26	1,12	1,01
9	0,636	0,499	12,72	8,48	6,36	5,09	4,24	3,64	3,18	2,83	2,54	2,31	2,12	1,96	1,82	1,59	1,41	1,27
10	0,786	0,617	15,70	10,47	7,85	6,28	5,23	4,49	3,93	3,49	3,14	2,86	2,62	2,42	2,24	1,96	1,75	1,57
11	0,950	0,746	19,00	12,67	9,50	7,60	6,34	5,43	4,75	4,22	3,80	3,46	3,17	2,92	2,72	2,38	2,11	1,90
12	1,131	0,888	22,62	15,08	11,31	9,05	7,54	6,46	5,65	5,03	4,52	4,11	3,77	3,48	3,23	2,83	2,51	2,26